

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic. 60/2015 Escala Dos Secciones
1	09-11-2015 12:43	P	Favor subir planilla de cumplimiento
			Ya se encuentra disponible en el portal de Bomberos de Chile
2	11-11-2015 10:53	P	FAVOR ESPECIFICAR EXTENSIÓN DE LA ESCALA PLEGADA Y DESPLEGADA. FAVOR ACLARAR
		R	Las extensiones será materia de la oferta, y estas serán de acuerdo a la escala ofrecida.
3	13-11-2015 13:13	P	Solicitan sea un largo entre 26' y 28': Favor notar que el largo completo de la escala, incluyendo las patas y tapones es de 29'-5" esto conforme a la NFPA que permite una tolerancia +/- 6". El largo de los batientes es de 28'
			Se acepta la medida indicada.
4	13-11-2015 13:13	P	Solicitan el ancho se entre 18" y 20". Favor aclarar si se refieren al ancho de la sección base o la parte superior. El ancho interior de la parte superior es solo 16 1/8, mientras el ancho interior de la sección base es de 19"
			Se acepta la medida indicada.
5	13-11-2015 13:14	P	Capacidad de carga, extendida y no extendida: Aluminum Ladder fabrica contra la Norma NFPA y el requerimiento es con la escala extendida, que es el punto mas débil de la escala. Solicitamos que se sujeten a lo que pide la Norma.
			Se mantiene la solicitud de carga vertical y horizontal Es un dato importante para la selección que realiza Bomberos de Chile, este dato debe venir informado de fabrica.
6	13-11-2015 14:17	P	Cuando indican que el ancho es entre 18" y 20", se refieren al ancho exterior de la escala?
			Refiérase a la respuesta a la pregunta N° 4
7	13-11-2015 14:18	P	A que se refiere y como operan el sensor o indicador de temperatura ?
			Es un deposito autoadhesivo o sistema similar instalado en el interior del batiente que refleja los excesos de exposición a temperatura que pudiera haber recibido la escala